


ULTシリーズ オイルパルスレンチ ULT SERIES OIL-PULSE TOOLS



ワンタッチ式ドライブ専用軸

ビットの着脱はスリーブを前方に引き上げながら行ってください。



型式名にDの付くタイプはワンタッチ式ドライブ軸となります。

ULTシリーズ オイルパルスレンチ ピストルタイプ ULT SERIES OIL-PULSE TOOLS PISTOL TYPE (SHUT-OFF TYPE)

使用空気圧(0.4)0.5~0.6MPa

型式名	能力 ボルト径 (参考)mm	トルク 範囲 N・m	無負荷回転速度 (約)rpm	0.4MPa	0.5MPa	0.6MPa	全長 ソケット/ ビットなし (約)mm	質量 ソケット/ ビットなし (約)kg	軸心より 側面まで (約)mm	ソケット/ ビット 差込寸法 mm	ホース 金付 取ネジ	推奨 ホース内径 mm	※空気 消費量	騒音 レベル dB(A)	製品 コード
ULT40	5	4.5-8.0	3200	3400	3600	160	0.92	22.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	6.5	0.20	75	14801	
ULT50	6-8	-	4200	4400	4600	160	0.92	22.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	6.5	0.25	78	14501	
ULT60	8	-	6300	6700	7100	172	0.95	22.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	8.0	0.35	80	14561	
ULT70	8-10	-	5700	6000	6300	178	1.05	23.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	8.0	0.40	80	14761	
ULT90	10-12	-	5400	5700	6000	190	1.45	27.0	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	8.0	0.53	82	14781	
ULT100	12	-	4900	5200	5500	197	1.70	29.5	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	8.0	0.55	82	14821	
ULT130	14	-	4300	4500	4700	215	2.30	32.0	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	11.0	0.70	82	13021	
ULT150	16	-	3800	3900	4000	238	2.90	37.0	19.0Sq	PT $\frac{1}{4}$	11.0	0.70	82	13041	
ULT30D	4-5	2.5-5.5	3300	3500	3700	163	0.88	21.5	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	6.5	0.20	74	14401	
ULT40D	5	4.5-8.0	3200	3400	3600	163	0.92	22.5	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	6.5	0.20	75	14701	
ULT50D	6-8	-	4200	4400	4600	163	0.92	22.5	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	6.5	0.25	78	14521	
ULT60D	8	-	6300	6700	7100	175	0.95	22.5	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	8.0	0.35	80	14571	

※空気圧0.6MPa(Gauge) 負荷時のデータです。単位は(約)m<sup>3</sup>/min(normal)です。型式名にDの付くタイプはワンタッチ式ドライブ軸となります。トルク範囲は締付の目安値です。実際の仕様に従って正しくツールを選定して下さい。

使用空気圧0.4~0.5MPa

型式名	能力 ボルト径 (参考)mm	トルク 範囲 N・m	無負荷回転速度 (約)rpm	0.4MPa	0.5MPa	全長 ソケット/ ビットなし (約)mm	質量 ソケット/ ビットなし (約)kg	軸心より 側面まで (約)mm	ソケット/ ビット 差込寸法 mm	ホース 金付 取ネジ	推奨 ホース内径 mm	※空気 消費量	騒音 レベル dB(A)	製品 コード
ULT50L	6-8	7.0-15.5	4000	4400	4800	160	0.92	22.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	6.5	0.20	75	14531
ULT60L	8	13.0-28.0	6000	6500	7000	172	0.95	22.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	8.0	0.25	77	14581
ULT70L	8-10	25.0-48.0	5500	5800	6100	178	1.05	23.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	8.0	0.30	78	14771
ULT90L	10-12	45.0-75.0	5100	5600	6100	190	1.45	27.0	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	8.0	0.45	79	14791
ULT100L	12	60.0-110.0	4800	5200	5600	197	1.70	29.5	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	★11.0	0.48	79	14831
ULT130L	12-14	80.0-125.0	4100	4300	4500	215	2.30	32.0	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	11.0	0.50	79	13031
ULT150L	14-16	110.0-170.0	3700	3800	3900	238	2.90	37.0	19.0Sq	PT $\frac{1}{4}$	11.0	0.50	79	13001
ULT50DL	6-8	7.0-15.5	4000	4400	4800	163	0.92	22.5	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	6.5	0.20	75	14541
ULT60DL	8	13.0-28.0	6000	6500	7000	175	0.95	22.5	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	8.0	0.25	77	14591

※空気圧0.4MPa(Gauge) 負荷時のデータです。単位は(約)m<sup>3</sup>/min(normal)です。型式名にDの付くタイプはワンタッチ式ドライブ軸となります。

★ULT100Lの推奨ホース内径はULT100と異なりますのでご注意ください。

トルク範囲は締付の目安値です。実際の仕様に従って正しくツールを選定して下さい。