

UX-T・TLシリーズ オイルパルスレンチ UX-T・TL SERIES OIL-PULSE TOOLS



UX-Tシリーズ オイルパルスレンチ ピistolタイプ UX-T SERIES OIL-PULSE TOOLS PISTOL TYPE

使用空気圧0.5~0.6MPa

型 式 名	能 力 ボルト径 (参考)mm	トルク 範 囲 N・m	無 負 荷 回 転 速 度 (約)rpm		全 長 ソケットなし (約)mm	質 量 ソケットなし (約)kg	軸心より 側面まで (約)mm	ソケット 差込寸法 mm	ホース 金付 取ネジ	推 奨 ホース内径 mm	※空気 消費量	騒 音 レベル dB(A)	製 品 コード
UX-T700L	6-8	13.0-26.0	7250	7500	187	1.46	25.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	72	◆17391
UX-T700	8	20.0-38.0	7250	7500	187	1.46	25.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	72	◆17421
UX-T800	8-10	30.0-45.0	8000	8300	196	1.80	28.0	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.35	75	◆16741
UX-T900	8-10	35.0-70.0	6800	7000	202	2.00	30.0	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.45	75	◆16841
UX-T1000	10-12	50.0-90.0	6550	6800	207	2.35	33.0	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.50	75	◆17571
UX-T1300	12-14	70.0-130.0	6000	6200	225	2.80	36.0	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.55	77	◆16631
UX-T1400	14	100.0-160.0	4900	5300	245	3.40	40.0	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.60	79	◆17591
UX-T1620	14-16	120.0-210.0	4800	5000	260	3.70	40.0	19.0Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.65	82	◆17251
UXR-T1820	16-18	150.0-250.0	4200	4400	270	4.50	42.0	19.0Sq	PT $\frac{3}{8}$	12.7	0.70	84	◆17221
UXR-T2000	18-20	200.0-400.0	3800	4000	303	6.80	47.0	19.0Sq	PT $\frac{3}{8}$	12.7	0.95	85	◆17331
UXR-T2400S(OUT)	24	360.0-650.0	3400	3600	444	12.00	61.5	25.4Sq	PT $\frac{1}{2}$	12.7	1.00	85	◆16501
UXR-T3000S(OUT)	30	450.0-850.0	4200	4400	477	14.50	62.0	25.4Sq	PT $\frac{1}{2}$	12.7	1.05	85	◆17001

※空気圧0.6MPa(Gauge) 負荷時のデータです。単位は(約)m<sup>3</sup>/min(normal)です。トルク範囲は締付けの目安値です。実際の仕様に従って正しくツールを選定して下さい。

UX-TLシリーズ オイルパルスレンチ ピistolタイプ UX-TL SERIES OIL-PULSE TOOLS PISTOL TYPE

使用空気圧0.4~0.5MPa

型 式 名	能 力 ボルト径 (参考)mm	トルク 範 囲 N・m	無 負 荷 回 転 速 度 (約)rpm		全 長 ソケットなし (約)mm	質 量 ソケットなし (約)kg	軸心より 側面まで (約)mm	ソケット 差込寸法 mm	ホース 金付 取ネジ	推 奨 ホース内径 mm	※空気 消費量	騒 音 レベル dB(A)	製 品 コード
UX-TL700	6-8	15.0-28.0	7500	7750	187	1.46	25.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.20	72	◆17431
UX-TL800	8	20.0-32.0	7600	8000	196	1.80	28.0	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.25	75	◆16751
UX-TL900	8-10	30.0-48.0	7000	7200	202	2.00	30.0	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	75	◆16851
UX-TL1000	8-10	30.0-63.0	6300	6550	207	2.35	33.0	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.35	75	◆17371
UX-TL1300	10-12	50.0-95.0	5700	6000	225	2.80	36.0	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.40	77	◆16641
UX-TL1400	12-14	65.0-105.0	4500	4900	245	3.40	40.0	12.7Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.45	79	◆17381
UX-TL1620	14	110.0-170.0	4500	4800	260	3.70	40.0	19.0Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.50	82	◆17271
UXR-TL1820	14-16	120.0-200.0	4400	4600	270	4.50	42.0	19.0Sq	PT $\frac{3}{8}$	12.7	0.50	84	◆17231
UXR-TL2000	16-18	170.0-280.0	3900	4100	303	6.80	47.0	19.0Sq	PT $\frac{3}{8}$	12.7	0.70	85	◆17341

※空気圧0.4MPa(Gauge) 負荷時のデータです。単位は(約)m<sup>3</sup>/min(normal)です。トルク範囲は締付けの目安値です。実際の仕様に従って正しくツールを選定して下さい。