





ワンタッチ式ドライバ専用軸

ビットの着脱はスリーブを前方に引き上げながら行ってください。



型式名にDの付くタイプはワンタッチ式ドライバ軸となります。

U・UXシリーズ オイルパルスレンチ ストレートタイプ U・UX SERIES OIL-PULSE TOOLS STRAIGHT TYPE

| 型 式 名 | 能 力 ボルト径 (参考)mm | トルク 範 囲 N・m | | 無 負 荷 回 転 速 度 (約)rpm | | 全 長 ソケット/ ビットなし (約)mm | 質 量 ソケット/ ビットなし (約)kg | 軸心より 側面まで (約)mm | ソケット /ビット 差込寸法 mm | ホース 金付 取ネジ | 推 奨 ホース内径 mm | ※空気 消費量 | 騒 音 レベル dB(A) | 製 品 コード |
|----------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|--------------------|------------|---------------------|------------|
| | | 0.5MPa | 0.6MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | | | | | | | | | |
| U-410S | 4-5 | 6.0-8.5 | 7.0-10.0 | 10000 | 10500 | 239 | 0.80 | 22.0 | 9.5Sq | PT $\frac{1}{4}$ | 6.35 | 0.15 | 70 | ◆19141 |
| UX-450S | 5 | 7.7-13.0 | 9.0-15.0 | 9000 | 9500 | 234 | 0.80 | 22.0 | 9.5Sq | PT $\frac{1}{4}$ | 6.35 | 0.20 | 67 | 17731 |
| UX-500S | 5-6 | 13.0-21.0 | 15.0-25.0 | 9000 | 9300 | 239 | 0.92 | 22.0 | 9.5Sq | PT $\frac{1}{4}$ | 6.35 | 0.25 | 70 | 17771 |
| UX-612S | 6-8 | 17.0-30.0 | 20.0-35.0 | 9000 | 9300 | 248 | 1.00 | 23.3 | 9.5Sq | PT $\frac{1}{4}$ | 9.5 | 0.32 | 75 | 17901 |
| UX-700S | 8 | 21.0-38.0 | 25.0-45.0 | 8700 | 9000 | 244 | 1.27 | 26.5 | 9.5Sq | PT $\frac{1}{4}$ | 9.5 | 0.35 | 78 | 18041 |
| UX-800S | 8-10 | 30.0-51.0 | 35.0-60.0 | 8500 | 9000 | 250 | 1.48 | 35.5 | 9.5Sq | PT $\frac{1}{4}$ | 9.5 | 0.40 | 75 | 18061 |
| UX-900S | 10 | 38.0-64.0 | 45.0-75.0 | 7300 | 7600 | 310 | 1.80 | 37.5 | 12.7Sq | PT $\frac{1}{4}$ | 9.5 | 0.42 | 75 | 18071 |
| UX-1000S | 10-12 | 43.0-81.0 | 50.0-95.0 | 6500 | 6800 | 320 | 2.10 | 39.0 | 12.7Sq | PT $\frac{1}{4}$ | 9.5 | 0.51 | 75 | 18081 |
| UX-1300S | 12-14 | 68.0-110.0 | 80.0-130.0 | 5800 | 6200 | 336 | 2.55 | 42.0 | 12.7Sq | PT $\frac{1}{4}$ | 9.5 | 0.55 | 77 | 18091 |
| UXR-2000S(OUT) | 18-20 | 255.0-385.0 | 300.0-450.0 | 4000 | 4200 | 340 | 7.00 | 47.0 | 19.0Sq | PT $\frac{3}{8}$ | 9.5 | 0.90 | 85 | ◆17621 |
| UXR-2400S(OUT) | 24 | 340.0-550.0 | 400.0-650.0 | 3700 | 4000 | 385 | 11.00 | 55.0 | 25.4Sq | PT $\frac{1}{2}$ | 12.7 | 1.00 | 85 | ◆17651 |
| UXR-3000S(OUT) | 30 | 425.0-725.0 | 500.0-850.0 | 4200 | 4400 | 455 | 13.30 | 62.0 | 25.4Sq | PT $\frac{1}{2}$ | 12.7 | 1.05 | 85 | ◆17521 |
| U-310SD | 3-4 | 2.1-2.6 | 2.5-3.1 | 10000 | 11000 | 222 | 0.62 | 18.0 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{4}$ | 6.35 | 0.15 | 68 | 19661 |
| U-350SD | 3-4 | 3.0-5.0 | 3.5-5.8 | 10000 | 10500 | 238 | 0.71 | 22.0 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{4}$ | 6.35 | 0.15 | 74 | 19331 |
| U-410SD | 4-5 | 6.0-8.5 | 7.0-10.0 | 10000 | 10500 | 240 | 0.80 | 22.0 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{4}$ | 6.35 | 0.15 | 70 | 19161 |
| UX-450SD | 5 | 6.8-12.0 | 8.0-14.0 | 9000 | 9500 | 239 | 0.80 | 22.0 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{4}$ | 6.35 | 0.20 | 67 | 17741 |
| UX-500SD | 5-6 | 11.0-17.0 | 13.0-20.0 | 9000 | 9300 | 244 | 0.92 | 22.0 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{4}$ | 6.35 | 0.25 | 70 | 17781 |
| UX-612SD | 6-8 | 13.5-24.0 | 16.0-28.0 | 9000 | 9300 | 253 | 1.00 | 23.3 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{4}$ | 9.5 | 0.32 | 75 | 17921 |
| UX-700SD | 8 | 17.0-31.0 | 20.0-36.0 | 8700 | 9000 | 249 | 1.27 | 26.5 | 6.35Hex | PT $\frac{1}{4}$ | 9.5 | 0.35 | 78 | ◆18051 |

※空気圧0.6MPa(Gauge) 負荷時のデータです。単位は(約)m³/min(normal)です。
トルク範囲は締付けの目安値です。実際の仕様に従って正しくツールを選定して下さい。