



UBP・UBP-Tシリーズ 充電式オイルパルスレンチ UBP・UBP-T SERIES BATTERY OIL-PULSE TOOLS

型 式 名	能 力 ボルト径 (参考)mm	トルク 範 囲 N・m	無 負 荷 回 転 速 度 (約)rpm	全 長 ビットなし (約)mm	質 量 ビットなし バッテリーなし (約)kg	軸 心 以 上 側 面 まで (約)mm	ビ ッ ト 差 込 寸 法 mm	騒 音 レ ベ ル dB(A)	製 品 コ ー ド
UBP-45	6	6.0-15.0	2000	175	0.9	27.0	6.35Hex	80	◆15801
UBP-65	6-8	15.0-30.0	2200	193	1.2	28.0	6.35Hex	83	◆15861
UBP-T40	6	6.5-11.0	2200	210	1.2	28.0	6.35Hex	85	◆15721
UBP-T50	6-8	10.0-23.0	2200	210	1.2	28.0	6.35Hex	85	◆15731
UBP-T60	8	14.0-26.0	2200	215	1.3	28.0	6.35Hex	85	◆15741

トルク範囲は締付けの目安値です。実際の仕様に従って正しくツールを選定して下さい。全ての型式はワンタッチ式ドライバ軸となります。

※バッテリー及び充電器は製品に含まれていません。

バッテリー1パック当たりの締付け本数 (フル充電から停止まで)				
UBP-45	設定トルク 12.5N・m	使用検査器 UFT-10 (M6)	バッテリー型式 EZ9188	ハードジョイント:約430本 ソフトジョイント:約200本
UBP-65	設定トルク 23N・m	使用検査器 UFT-10 (M8)	バッテリー型式 EZ9200	ハードジョイント:約510本 ソフトジョイント:約150本
UBP-T40	設定トルク 9.5N・m	使用検査器 UFT-6 (M6)	バッテリー型式 EZ9108	ハードジョイント:約420本 ソフトジョイント:約170本
UBP-T50	設定トルク 21N・m	使用検査器 UFT-10 (M8)	バッテリー型式 EZ9108	ハードジョイント:約480本 ソフトジョイント:約210本
UBP-T60	設定トルク 23N・m	使用検査器 UFT-10 (M8)	バッテリー型式 EZ9108	ハードジョイント:約470本 ソフトジョイント:約190本

トルクはハードジョイント時で設定しています。

推奨バッテリー・充電器型式

バッテリー型式 (Panasonic)	充電器型式
EZ9200 (12V3Ah)	EZ2029
EZ9108 (12V2Ah)	
EZ9188 (9.6V2Ah)	

※バッテリー及び充電器の購入については各営業所へお問い合わせ下さい。