

ボルト・ナット締付け取り外し用ツール BOLT & NUT SETTERS

インパクトレンチ IMPACT WRENCHES




前方排気型 (型式名にRの付かない機種)



UW-6SBRK UW-6SARK
切替レバーは右回転の位置を示します。

ワンタッチ式ドライバ専用軸

ビットの着脱はスリーブを前方に引き上げながら行ってください。



型式名にDの付くタイプはワンタッチ式ドライバ軸となります。

インパクトレンチ ピistolタイプ IMPACT WRENCHES PISTOL TYPE

型式名	能力 ボルト径 (参考)mm	無負荷 回転速度 (約)rpm	全ソケット 長さ ソケットなし (約)mm	質量 ソケットなし (約)kg	軸心より 側面まで (約)mm	ソケット 差込寸法 mm	ホース 取付ネジ	推奨 ホース内径 mm	※消費 気量	騒音 レベル dB(A)	製品 コード
UW-6SLRK	6	8500	175	0.97	31.0	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	91	00471
UW-6SARK	6	7500	144	1.10	27.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	92	◆02371
UW-6SBRK	6	7300	144	1.10	27.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	92	◆02971
UW-6SHBRK	8	7300	154	1.36	28.0	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.35	91	02771
UW-6SLK	6	8500	175	0.97	31.0	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	92	00431
UW-B6SLK	6	8500	166	0.97	31.0	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	92	04041
UW-6SK	6	7500	170	1.22	27.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	93	01031
UW-6SAK	6	7500	134	1.10	27.5	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	93	◆02331
UW-6SHK	8	7500	175	1.41	28.0	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.35	92	01831
UW-6SHAK	8	7500	153	1.36	28.0	9.5Sq	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.35	92	◆02631
UW-6SLRDK	6	8500	182	1.00	31.0	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	91	00571
UW-6SHBRDK	8	7300	170	1.40	28.0	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.35	91	◆02781
UW-6SLDK	6	8500	182	1.00	31.0	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	92	00531
UW-B6SLDK	6	8500	173	1.00	31.0	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	92	◆04051
UW-6SDK	6	7500	186	1.25	27.5	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	93	01131
UW-6SADK	6	7500	150	1.10	27.5	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	93	◆02431
UW-6SHDK	8	7500	190	1.45	28.0	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.35	92	◆02531

※空気圧0.6MPa (Gauge) 負荷時のデータです。単位は(約) m³/min (normal) です。