



トルクコントロール スクリュードライバ ピistolタイプ TORQUE CONTROL SCREWDRIVERS PISTOL TYPE

型 式 名	能 力 ボルト径 (参考)mm	トルク範囲 (ソフトジョイント)N・m			無 負 荷 回転速度 (約) rpm	全 長 ビットなし (約)mm	質 量 ビットなし (約)kg	軸心より 側面まで (約)mm	ホース 口取 金付 ネジ	推 奨 ホース内径 mm	※空気 消費量	騒 音 レベル dB(A)	製 品 コード
		クラッチバネ強★	クラッチバネ中	クラッチバネ弱									
US-LT31PB-23	3	0.7- (1.2)	0.4-1.0	—	2300	170	0.71	16.0	PT $\frac{1}{4}$	6.35	0.20	70	◆44221
US-LT31PB-17	3.5	1.0- (1.9)	0.7-1.5	0.4-1.0	1700	170	0.71	16.0	PT $\frac{1}{4}$	6.35	0.20	70	◆44231
US-LT31PB-11	4	1.1- (2.4)	1.1-2.1	0.7-1.8	1100	170	0.71	16.0	PT $\frac{1}{4}$	6.35	0.20	70	44241
US-LT31PB-05	5	—	2.4-5.0	1.0-2.8	500	189	0.85	16.0	PT $\frac{1}{4}$	6.35	0.20	70	◆44251
US-LT41PB-21	4	—	1.0-1.7	—	2500	175	0.87	17.0	PT $\frac{1}{4}$	6.35	0.30	74	◆44331
US-LT41PB-15	4	1.6- (2.5)	1.0-2.2	1.0-1.7	1500	175	0.87	17.0	PT $\frac{1}{4}$	6.35	0.30	70	44341
US-LT41PB-08	5	1.6-4.0 中	1.0-2.2 弱	1.0-1.7 弱々	800	175	0.87	17.0	PT $\frac{1}{4}$	6.35	0.30	70	44351
US-LT51PB-17	4-5	—	1.5-2.6	—	1700	198	1.20	20.0	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.50	75	◆44561
US-LT51PB-08	5-6	5.0- (8.0)	3.0-5.5	1.5-2.6	800	198	1.20	20.0	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.50	75	◆44571
US-LT51PB-05	5-6	5.0-10.5 中	3.0-5.5 弱	1.5-2.6 弱々	480	198	1.20	20.0	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.50	74	◆44581

★上限値が()付で示されている場合、ツールは必ずトルク調整目盛を2.5以下で使用して下さい。ビット寸法6.35mm対辺六角。

トルク範囲太字が標準。他のバネはオプション。

※空気圧0.5MPa (Gauge) 無負荷時のデータです。単位は(約) m³/min (normal) です。