



US-LT30B-11C




US-LT40B-05C



US-LT40-03C(P)

頭部寸法



型式名

C
mm

H
mm

US-LT30B-17C	10.0	36.0
US-LT30B-11C	10.0	36.0
US-LT40B-15C	10.0	36.0
US-LT40B-08C	10.0	36.0
US-LT40B-05C	13.0	38.5
US-LT40-08C(P)	10.0	32.0
US-LT40-05C(P)	13.0	35.5
US-LT40-03C(P)	13.0	35.5

トルクコントロール スクリュードライバ コーナータイプ TORQUE CONTROL SCREWDRIVERS ANGLE TYPE

型 式 名	能 力 ボルト径 (参考)mm	トルク 範 囲 (ソフトジョイント)N・m			無 負 荷 回転速度 (約) rpm	全 長 (約)mm	質 量 ビットなし (約) kg	ホース 金付 取 ね	推 奨 ホース内径 mm	※空気 消費量	騒 音 レベル dB(A)	製 品 コード
		クラッチバネ強★	クラッチバネ中	クラッチバネ弱								
US-LT30B-17C	3.5	1.0-(1.9)	0.7-1.5	0.4-1.0	1700	295	0.70	PT $\frac{1}{8}$	6.35	0.20	73	◆46931
US-LT30B-11C	4	1.1-(2.4)	1.1-2.1	0.7-1.8	1100	295	0.70	PT $\frac{1}{8}$	6.35	0.20	73	◆46951
US-LT40B-15C	4	1.6-(2.5)	1.0-2.2	1.0-1.7	1500	314	0.90	PT $\frac{1}{8}$	6.35	0.30	75	◆46151
US-LT40B-08C	5	1.6-4.0 中	1.0-2.2 弱	1.0-1.7 弱々	800	314	0.90	PT $\frac{1}{8}$	6.35	0.30	75	◆46161
US-LT40B-05C	5		2.3-5.7		500	325	0.95	PT $\frac{1}{8}$	6.35	0.30	75	◆46131
☆US-LT40-08C(P)	5	1.6-4.0 中	1.0-2.2 弱	1.0-1.7 弱々	800	314	0.90	PT $\frac{1}{8}$	6.35	0.30	75	◆46191
☆US-LT40-05C(P)	5		2.3-5.7		500	325	0.95	PT $\frac{1}{8}$	6.35	0.30	75	◆46181
☆US-LT40-03C(P) 5-6		—	5.0-10.0	5.0-7.7	300	359	1.10	PT $\frac{1}{8}$	6.35	0.30	72	◆46171

★上限値が()付で示されている場合、ツールは必ずトルク調整目盛を2.5以下で使用して下さい。

トルク範囲太字が標準。他のバネはオプション。

※空気圧0.5MPa(Gauge)無負荷時のデータです。単位は(約)m³/min(normal)です。

☆四角主軸(P)ソケット対応寸法6.35Sq。