

ビス・ナット締付け取り外し用ツール SCREWDRIVERS

インパクト スクリュードライバ IMPACT SCREWDRIVERS



インパクト スクリュードライバ ピistolタイプ IMPACT SCREWDRIVERS PISTOL TYPE

型 式 名	能 ボルト径 (参考)mm	力 回 転 速 度 (約)rpm	無 負 荷 全 ビットなし (約)mm	質 量 ビットなし (約)kg	軸 心 より 側 面 まで (約)mm	ビ ッ ト 差 込 寸 法 mm	ホ ー ス 金 取 付 ネジ	推 奨 ホース内径 mm	※ 空 気 消 費 量	騒 レ ベ ル dB(A)	製 品 コード
US-350PW	4	15000	121	0.53	17.0	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	6.35	0.20	80	40971
US-450PW	5	14000	151	0.75	16.5	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	6.35	0.20	80	45301
US-5PW	5	9500	168	0.95	22.0	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	6.35	0.30	85	◆44011
US-6PW	6	9500	170	1.00	22.5	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	6.35	0.30	85	◆47661
US-652PW	6	△9000	155	0.85	23.0	6.35Hex	PT $\frac{1}{4}$	6.35	0.25	80	48081

※空気圧0.4MPa (Gauge) 負荷時のデータです。単位は(約) m³/min (normal) です。

△0.5MPa (Gauge) 仕様