




UG-20E

UG-20ES

コレットチャック

UG-20Eシリーズ用(エレクソンチャック)



6mm軸用(標準)923-207-0

3mm軸用(オプションチャックアダプター)924-250-0

ダイグラインダ カッター用 DIE GRINDERS トイシは付属していません。

型式名	無負荷回転速度 (最高)rpm	全長 トイシなし (約)mm	質量 トイシなし (約)kg	軸心より 側面まで (約)mm	コレットチャック 寸法(標準) mm	ホース 口金 取付ネジ	推奨 ホース内径 mm	※空気 消費量	ハンドル スタート 方式	騒音 レベル dB(A)	製品 コード
UG-20E	27000	161	0.40	18.5	6	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	レバー	73	51771
UG-20ES	27000	161	0.55	18.5	6	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	ロール	73	◆51781


※空気圧0.6MPa(Gauge)無負荷時のデータです。単位は(約)m³/min(normal)です。



UG-20A-200

UG-20A-200S

頭部寸法



型式名	C mm	H mm
UG-20A-120	14.5	80.0
UG-20A-200	14.5	80.0
UG-20A-200S	14.5	80.0

ダイグラインダ アングルタイプ カッター用 DIE GRINDERS ANGLE TYPE トイシは付属していません。

型式名	無負荷回転速度 (最高)rpm	全長 トイシなし (約)mm	質量 トイシなし (約)kg	コレットチャック 寸法(標準) mm	ホース 口金 取付ネジ	推奨 ホース内径 mm	※空気 消費量	ハンドル スタート 方式	騒音 レベル dB(A)	製品 コード
UG-20A-120	13000	131	0.50	6	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	レバー	78	◆51751
UG-20A-200	22000	131	0.50	6	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	レバー	80	51731
UG-20A-200S	22000	132	0.50	6	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.30	ロール	80	51741

※空気圧0.6MPa(Gauge)無負荷時のデータです。単位は(約)m³/min(normal)です。