


小型ドリル DRILLS



回転速度の微調整はこの調節弁で行えます。
BRD-6Pには装着してません。

支えハンドルCP(オプション)



UD-60シリーズ用 612-896-0
UD-80シリーズ用 613-896-0

小型ドリル ピストルタイプ DRILLS PISTOL TYPE

型 式 名	本体スタイル	チャック 呼び寸法 mm	軸 寸 法	無 負 荷 回 転 速 度 (最高) rpm	全 長 チャック付 (約)mm	質 量 チャック付 (約)kg	軸 心 よ り 側 面 まで (約)mm	ホ ー ス 口 金 取 付 ネジ	推 奨 ホース内径 mm	※ 空 気 消 費 量	製 品 コ ー ド
UD-50-200	ピストル	8	3/8-24UNF	23000	135	0.70	21.0	PT1/4	9.5	0.40	◆61171
UD-50-45	ピストル	8	3/8-24UNF	5000	145	0.86	21.0	PT1/4	9.5	0.40	61141
UD-50-22	ピストル	8	3/8-24UNF	2200	140	0.90	21.0	PT1/4	9.5	0.40	61101
UD-60-29	ピストル	8	3/8-24UNF	2900	165	1.10	22.5	PT1/4	9.5	0.50	61251
UD-60-20	ピストル	8	3/8-24UNF	2000	180	1.20	22.5	PT1/4	9.5	0.50	◆61241
UD-60-15	ピストル	8	3/8-24UNF	1600	180	1.20	22.5	PT1/4	9.5	0.50	61231
UD-60-07	ピストル	13	1/2-20UNF	700	219	1.40	22.5	PT1/4	9.5	0.50	61211
UD-60-04	ピストル	13	1/2-20UNF	480	220	1.40	22.5	PT1/4	9.5	0.50	61201
BRD-6P	ピストル	6.5	No.1テーパ	2900	160	1.00	21.0	PT1/8	9.5	0.50	60011
UD-80-12	ピストル	13	1/2-20UNF	1500	216	1.80	26.0	PT1/4	9.5	0.65	61371
UD-80-07	ピストル	13	1/2-20UNF	830	239	2.30	26.0	PT1/4	9.5	0.65	◆61341
UD-80-04	ピストル	16	5/8-16UNF	460	247	2.90	26.0	PT1/4	9.5	0.65	61301

※空気圧0.6MPa (Gauge) 無負荷時のデータです。単位は(約) m³/min (normal) です。