

リベッティングハンマ RIVETING HAMMERS



打撃力調節弁
BRH-1UV(R)
BRH-5UV(R)

防振型リベッティングハンマ RIVETING HAMMERS ANTI-VIBRATION

型 式 名	本体スタイル	打 撃 数 (約)bpm	ピストン径 ×ストローク mm	リベッティング能力 (参考)mm ジュラルミン 銅	全 長 スナップなし (約)mm	質 量 スナップなし (約)kg	ホ ー ス 口 金 取付ネジ	推 奨 ホース内径 mm	※ 空 気 消 費 量	製 品 コ ー ド
BRH-1UV(R)	ピストル	2800	14.3×38	3.2 2.4	143	1.40	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.34	◆70571
BRH-5UV(R)	ピストル	1800	12.7×100	6.4 4.8	210	1.65	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.37	◆71071
BRH-1USV(R)	ストレート・レバー	2800	14.3×38	3.2 2.4	271	1.60	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.34	◆70671
BRH-5USV(R)	ストレート・レバー	1800	12.7×100	6.4 4.8	338	1.90	PT $\frac{1}{4}$	9.5	0.37	◆71171

※空気圧0.6MPa(Gauge) 負荷時のデータです。単位は(約) m³/min(normal)です。